

CRISTINA

Installation Instructions

CRIBA18113 | Blade Series | Matt Black

Before installation

Installation must be carried out by a competent plumber. Check the full SKU, finish and supplied parts. Verify the manufacturer drawing against the actual product before drilling, tiling or making cutouts. Isolate the water and protect the finished surfaces.

Product and installation requirements

Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 140 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME, complete with recessed part

Recessed part included, as stated by Cristina.

Pipework and fitting

Flush the pipework before connecting the fitting. Follow the connection sizes, mounting positions, fixing sequence and depth limits in the manufacturer drawings. Follow the operating pressure and temperature requirements in the enclosed manufacturer instructions; do not substitute values from a different model.

Commissioning and handover

Open the supplies gradually and check all connections for leaks. Check the fixing, outlet flow and every fitted control, diverter, waste or shower function. For thermostatic models, commission and check the temperature control as instructed by Cristina. Resolve any leak or abnormal operation before handover. Provide these instructions and the care guide to the owner.

Manufacturer diagrams

The original model-specific Cristina fitting instructions follow. Product pictures and showroom layouts are not installation templates.

GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE - GARANTIE - GARANTÍA - ZÁRUKA - ZÁRUKA

Tutti i prodotti CRISTINA Rubinetterie sono coperti da una Garanzia Convenzionale (Commerciale) secondo i termini e le modalità indicati nel sito www.cristinarubinetterie.com. L'azienda si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà opportune, utili a migliorare la funzionalità e l'estetica dei propri prodotti senza preavviso.

All CRISTINA Rubinetterie products are covered with a commercial conventional guarantee according to the terms indicated on the web site www.cristinarubinetterie.com. The firm reserves the right to make any appropriate modifications to improve functionality and design of its products without notice.

Tous les produits CRISTINA Rubinetterie sont couverts par une Garantie Conventiennelle (Commerciale) selon les termes et les modalités indiquées sur le site www.cristinarubinetterie.com. L'entreprise se réserve le droit d'apporter les modifications qui seront retenu appropriés et utiles pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique de ses produits sans aucun préavis.

Alle CRISTINA Rubinetterie Produkte sind mit konventioneller Garantie (Handelsgarantie) gemäß den auf der Website www.cristinarubinetterie.com angegebenen Bedingungen und Modalitäten gedeckt. Unsere Firma behält sich das Recht vor, die angemessenen Änderungen, die die Funktion und die Ästhetik ihrer eigenen Produkte verbessern können, ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Todos los productos CRISTINA Rubinetterie están cubiertos por una Garantía Convencional (Comercial) según los términos y la modalidad indicados en la página web www.cristinarubinetterie.com. La Compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones que estime conveniente, para mejorar la funcionalidad y la estética de sus productos sin previo aviso.

Na všechny výrobky CRISTINA Rubinetterie se vztahuje obchodní záruka v rozsahu a způsobu znění uvedeném na webu www.cristinarubinetterie.com. Firma si vyhrazuje právo na případné změny, které vedou ke zlepšení fungování či estetiky, bez předchozího upozornění.

Na všetky výrobky CRISTINA Rubinetterie sa vzťahuje obchodná záruka v rozsahu a spôsobe znenia uvedenom na webových stránkach www.cristinarubinetterie.com. Firma si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, ktoré vedú ku zlepšeniu fungovania či estetiky, bez predchádzajúceho upozornenia.

Al sensi del codice doganale comunitario e di tutta la normativa comunitaria e italiana, si dichiara che alcuni componenti di questo prodotto potrebbero essere di importazione extra UE. Gli stessi vengono verificati ed ispezionati all'interno del nostro stabilimento prima del loro utilizzo. In accordance with the Community Customs Code and all Community and Italian legislation, it is declared that some components of this product could be imported from outside the EU. They are verified and inspected within our factory before being used.


REV.03 07/2025 CRHAT25717A37

BLADE


CRIBA121 | CRIBA122 | CRIBA181 | CRIBA129

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTALLATION INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
NÁVOD NA MONTÁŽ
NÁVOD NA MONTÁŽ


CRIBA129




CRIBA181



CRIBA121



CRIBA122



I L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO!
SPURGARE LE TUBAZIONI PRIMA DI COLLEGARE IL RUBINETTO ALL'IMPIANTO.

UK INSTALLATION PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL!
BEFORE CONNECTING TO MAINS, BLEED THE PIPES TO AVOID DAMAGE.



F L'INSTALLATION EFFECTUÉE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ!
AVANT DE BRANCHER LE ROBINET AU RÉSEAU HYDRAULIQUE, PURGER LA TUYAUTERIE.

D INSTALLATION VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL! ENTLEEREN SIE DIE LEITUNGEN BEVOR
SIE DIE ARMATUREN AN DIE WASSERVERSORGUNG ANSCHLIESSEN.

E INSTALACIÓN REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO!
ANTES DE CONECTAR EL GRIFO A LA RED HIDRÁULICA PURGAR LAS TUBERIAS.



CZ INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM!
PŘED PŘIPOJENÍM KOHOUTKU K SYSTÉMU ODVZDUŠNĚTE POTRUBÍ.

SK INŠTALÁCIA MUSÍ BÝT VYKONANÁ KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM!
PRED PRIPOJENÍM KOHÚTIKA K SYSTÉMU ODVZDUŠNITE POTRUBIA.



Uscita acqua alla bocca erogazione
Water outlet to the spout
Sortie eau du bec alimentation
Wasserausgang zum Wanneneinlauf
Salida agua al caño de llenado

Uscita acqua alla doccetta
Water outlet to the handshower
Sortie eau de la douche à main
Wasserausgang zur Handbrause
Salida agua a la ducha




4 FOLLOW ME
Supporto per Doccetta su Bordo Vasca. Per il montaggio leggere le istruzioni in allegato alla presente.
Deck mounted base support for handshower. see the installation instructions attached.
Pour douche à main placé sur bord de la baignoire. Pour le montage lire les instructions en pièce jointe.
Wannenranddurchführung. Für die Montage lesen Sie bitte die beiliegende Montageanleitung.
Soporte para ducha sobre repisa. Para el montaje leer las instrucciones adjuntas a la presente.

IT - Lasciare libero il vano di manovra del flessibile sotto il piano della vasca per evitare interferenze durante il suo utilizzo.
EN - Leave the flexible hose maneuvering compartment under the bathtub top to avoid interference during its use.
FR - Laisser de l'espace de manoeuvre libre sous la baignoire pour le flexible, afin d'éviter des accrochements lors de son utilisation.
DE - Bitte lassen sie genügend freiraum für den brauschlauch um störungen während des gebrauch zu vermeiden.
ES - Dejar libre un radio de maniobra para el flexible bajo el suelo de la bañera para evitar interferencias durante su utilización.
CZ - Ponechte volný manévrovací prostor pro pohyb hadice pod okrajem vany, aby se nezasékávala.
SK - ponechajte voľný manévrovací priestor na pohyb hadice pod okrajom vane, aby sa nezasékávala.

Entrata acqua alla doccetta
Water inlet to the handshower
Entrée eau à la douche à main
Wassereingang zur Handbrause
Entrada agua a la ducha

MONTAGGIO E PEZZI IDENTIFICATIVI DI RICAMBIO - INSTALLATION AND SPARE PARTS - MONTAGE ET PIÉCES IDENTIFICATION DE RECHANGE - MONTAGE UND ERSATZTEILE - MONTAJE E IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO
MONTÁŽ A NÁHRADNÍ DÍLY - MONTÁŽ A NÁHRADNÉ DIELY

CRIBA129 - CRIBA181



Technical drawing of the 1500 series water tap assembly, showing side, top, and detail views with dimensions in millimeters.

Side View (Left): Dimensions include a height of 132 mm, a top flange diameter of 38 mm, and a connection port labeled G1/2.

Top View (Center): Shows the main body with a height of 197 mm, a top flange diameter of 38 mm, a connection port labeled G1/2, and a central outlet with a diameter of 1500 mm. A detail view shows a connection with a diameter of 35 mm and a G1/2 port.

Detail View (Right): Shows a connection with a diameter of 35 mm and a G1/2 port.

Bottom View (Bottom): Shows the base with a diameter of 60 mm and a height of 185 mm.

Side View (Right): Shows the side profile with a height of 197 mm, a top flange diameter of 38 mm, and a connection port labeled G1/2.

Top View (Bottom): Shows the base with a diameter of 60 mm and a height of 185 mm.

Detail View (Bottom): Shows a connection with a diameter of 35 mm and a G1/2 port.

Legend: A circle with a horizontal line through it represents a diameter of 45 mm (φ45).

RIBA122

Technical drawing showing three configurations of the RIBA122 cable assembly with dimensions:

- Top left configuration: diameters $\phi 60$, $\phi 38$, $\phi 30$; connection $G1/2$.
- Top middle configuration: diameters $\phi 38$, $\phi 30$.
- Top right configuration: diameters $\phi 45$, $\phi 36$; length 197.
- Bottom right configuration: length 1500.


Technical drawing of the G1/2. The top view shows a cylindrical component with a central hole of diameter $\phi 25$ and an outer diameter of $\phi 42$. The total height is 64 mm. The bottom view shows a square base with a side length of 130 mm and a height of 70 mm. The drawing includes dimensions for the mounting holes: G1/2 (top), G3/8 (middle), and G1/2 (bottom). The angle between the mounting holes is 45°.

This exploded view diagram illustrates the components of a kitchen faucet assembly, numbered 1 through 27. The parts are organized as follows:


- 1**: The complete faucet assembly, showing the spout and handle.
- 2**: A decorative cap for the base of the faucet.
- 3**: A decorative ring for the base.
- 4**: A mounting bracket for the faucet base.
- 5**: A small connector or plug.
- 6**: The faucet handle.
- 7**: A decorative ring for the handle base.
- 8**: The main faucet body.
- 9**: A curved connector for the water supply line.
- 10**: A small cap or plug.
- 11**: A cartridge or valve assembly.
- 12**: A decorative ring for the cartridge.
- 13**: A small connector or plug.
- 14**: A small connector or plug.
- 15**: A small connector or plug.
- 16**: A small connector or plug.
- 17**: A small connector or plug.
- 18**: A small screw or pin.
- 19**: A small screw or pin.
- 20**: A long, thin decorative fin or finial.
- 21**: A small connector or plug.
- 22**: A small connector or plug.
- 23**: A decorative ring for the base.
- 24**: A decorative cap for the base.
- 25**: A long, thin decorative fin or finial.
- 26**: A small connector or plug.
- 27**: A small connector or plug.

DATI TECNICI - STANDARD SPECIFICATIONS - DONNEE TECHNIQUES - TECNISCHE STANDARDDATEN - DATOS TÉCNICOS - TECHNICKÉ UDAJE - TECHNICKE UDAJE

1. Pressione d'esercizio consigliata / **Recommended operational pressure** / Pression d'exercice recommandée
Empfohlener Betriebsdruck / Presión de trabajo recomendada / **Doporúčený pracovný tlak** : 1-5 bar
2. Pressione massima di esercizio/ **Max operating pressure** / Pression maximale de service / **Maximaler Betriebsdruck** / Presión max. de ejercicio / **Pression maximale de service** / Maximální pracovní tlak / **Maximální pracovní tlak**.....10 bar
3. Pressione massima di prova di collaudo, max. 1 minuto / **Highest testing pressure, for max 1 minute** / Pression d'essai maximale, max. 1 minute
Maximaler Druck der Abnahmeprüfung, max. 1 Minute / Presión máxima de prueba de verificación, max. 1 minuto / **Maximální zkušební tlak po dobu max 1 min.** / Maximálny skúšobný tlak po dobu max. 1 min :.....16 bar
4. Per i termostatici: temperatura Massima acqua calda / **For thermostats: Maximum hot water temperature** / Pour thermostats: Température maximum eau chaude / **Für Thermostat: Warmwasser-Höchsttemperatur** / Para los termostáticos: Temperatura máxima agua caliente / **Pro termostaty: Maximální teplota vody / Pre termostaty: Maximálna teplota vody** : 70 °C
5. Per i termostatici: Differenza di pressione tra acqua calda e fredda / **For thermostats: Pressure difference between hot and cold water** / Pour thermostats: Différence de pression entre eau chaude et eau froide / **Für Thermostat: Druckunterschied zwischen Warm- und Kaltwasser**/Para los termostáticos: Diferencia de presión entre agua caliente y fría / **Pro termostaty: Tlakový rozdíľ mezi teplou a studenou vodou/ Pre termostaty: Tlakový rozdiel medzi teplou a studenou vodou**.....max. 1,5 bar
6. Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano. / **We suggest to install water filters at the beginning of the installation** / Etablir des filtres pour l'eau en amont de l'installation et installation au produit de tous les filtres qui l'accompagnent. / **Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.**
Se aconseja utilizar filtros para el agua en la red de entrada. / **Nainštalujte pred vstupom do zariadení filtr a taktéž do zariadení všetky filtry v balení.**
Nainštalujte pred vstupom do zariadenia filter a tiež do zariadenia všetky filtre v balení.
7. Il collaudo dell'impianto in prova deve essere effettuato per un tempo limitato (si consiglia max. 1 minuto) e deve essere realizzato in presenza di personale qualificato/ **Pressure test of the water system has to be carried out for a limited time (recommended max 1 minute) under control of qualified personnel** / Le test d'installation en essai doit être effectué pour une durée limitée (max. 1 minute) et doit être réalisé en présence d'un personnel qualifié / **Die Abnahmeprüfung der Anlage muss für eine begrenzte Zeit durchgeführt werden (max. 1 Minute wird empfohlen) und muss durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.** / La verificación del sistema en prueba debe ser efectuado por un tiempo limitado (se aconseja max. 1 minuto) y debe ser realizado en presencia de personas cualificadas / **Zkouška systému musí být provedená pouze po omezenou dobu (doporučuje se max 1 min) a za přítomnosti kvalifikovaného personálu** / Skúška systému musí byť vykonaná iba v obmedzenom čase (odporúča sa max 1 min) a za prítomnosti kvalifikovaného personálu.
8. Nota bene: Qualora non siano presenti le condizioni sopraindicate ai punti 1,4,5 il prodotto potrebbe non funzionare o funzionare in modo non ottimale.
Warning: If the above mentioned conditions (see points 1,4,5) are not observed, the product may not correctly work or not work at all.
Attention: Si les conditions susvisés aux points 1, 4, 5 ne sont pas présentes, le produit pourrait ne fonctionner pas ou fonctionner pas en façon optimale.
- Si pendant l'installation, avant la pose sur le sanitaire, on va rencontrer des anomalies dues à la finition superficielle, on peut demander le remplacement complet.
Bemerkung: Bei der Nicht-Beachtung der am Punkt 1, 4, 5 erwähnten Konditionen könnte das Produkt nicht oder nicht gut funktionieren.
Nota bien: Si no se presentan las condiciones indicadas encima en los puntos 1, 4, 5 el producto podría no funcionar o funcionar de manera no óptima.
Pozor: V prípade nedodržení podmienek uvedených výše v bodech 1,4,5 by výrobek nemusel fungovať vôbec alebo by nemusel fungovať správnym spôsobom.
Pozor: V prípade nedodržania podmienok uvedených v bodoch 1, 4, 5 by výrobok nemusel fungovať vôbec alebo by nemusel fungovať správnym spôsobom.



CRIBA122



FOLLOW ME



- IT - Lasciare libero il vano di manovra del flessibile sotto il piano della vasca per evitare interferenze durante il suo utilizzo.
EN - Leave the flexible hose maneuvering compartment under the bathtub top to avoid interference during its use.
FR - Laisser de l'espace de manœuvre libre sous la baignoire pour le flexible , afin d'éviter des accrochements lors de son utilisation
DE - Bitte lassen sie genügend freiraum für den brauseschlauch um störungen während des gebrauch zu vermeiden.
ES - Dejar libre un radio de maniobra para el flexible bajo el suelo de la bañera para evitar interferencias durante su utilización
CZ - Ponechte volný manévrovací prostor pro pohyb hadice pod okrajem vany, aby se nezasekávala.
SK - ponechajte voľný manévrovací priestor na pohyb hadice pod okrajom vane, aby sa nezasekávala.



- IT - ATTENZIONE: prevedere un punto di ispezione accessibile con facilità al rubinetto. Cristina non risponde di eventuali costi derivanti dall'esigenza di realizzare aperture nella muratura necessari alla manutenzione del rubinetto stesso, dopo l'installazione
EN - WARNING: Provide an easily accessible inspection point at the tap. CRISTINA is not responsible for any costs arising from the need to make openings in the walls necessary for the maintenance of the tap itself, after installation.
FR - ATTENTION : prévoir un point d'inspection facilement accessible au robinet. Cristina ne répond pas des éventuels coûts dérivants de l'exigence de réaliser des ouvertures dans la maçonnerie nécessaires à l'entretien du robinet même, après l'installation.
DE -ACHTUNG: Sehen Sie bitte eine Revisionsöffnung zu Wartungszwecken der Armatur vor. Cristina haftet nicht für Kosten, die sich ergeben sollten, um Zugriff auf die installierte Armatur haben zu können.
ES - ATENCIÓN: prever un punto de inspección para acceder con facilidad al grifo. CRISTINA no responde de los eventuales gastos derivados de la necesidad de realizar aperturas en el pared para la manuntención del grifo, después de instalado.
CZ - POZOR : Je nutné zajistit snadný přístup k výrobku pro případný servisní zásah. Cristina neodpovídá za případné náklady související s nutností tento přístup zajistit dodatečně po instalaci výrobku z důvodu údržby a servisu.
SK - POZOR : Je nutné zabezpečiť jednoduchý prístup k výrobku pre případný servisný zásah. Cristina nezodpovedá za případné náklady súvisiace s potrebou tento prístup zabezpečiť dodatočne po inštalácii výrobku z dôvodu údržby a servisu.